

Couverture et informations modèle

La première page : quelle pièce, quelle version, qui appeler.

Champ	Valeur
Marque	Smasher Studio (pièce de démonstration)
Nom du modèle	Chemise classique en popeline
Référence modèle	SS27-001
Saison	Printemps Été 2027
Catégorie	Femme, haut tissé, manches longues
Tombé	Regular, corps droit, bas arrondi avec fentes côtés
Gamme de tailles	XS à XL, taille de base M
Tissu principal	100 % coton popeline, 110 g/m², laize utile 148 cm
Coloris	2 : CW1 Blanc, CW2 Ciel
Taille d'échantillon	M
Version	1.0
Date de cette version	2026-10-19
Statut	Proto 1 demandé
Rédigé par	Équipe design (exemple)
Contact usine	À confirmer
Notes	Exemple rempli sur une pièce de démonstration. Fournisseurs et références sont illustratifs.

Comment utiliser ce modèle

- Une feuille par rubrique, dans l'ordre où l'usine les lit. Remplissez la couverture, puis les vues à plat, puis tout ce à quoi les vues renvoient.
- Les mesures se prennent à plat sauf mention contraire. Chaque point de mesure a sa tolérance ; une mesure sans tolérance ne peut pas être refusée.
- Les couleurs par référence textile (Pantone TCX ou lab dip), jamais par le seul nom. Le tissu par composition et poids en g/m².
- N'écrasez jamais une version à partir de laquelle l'usine a échantillonné : incrémentez la version et consignez le changement.

Vues à plat

Devant et dos en dessin au trait proportionné, chaque couture, fermeture, poche et surpiqûre dessinée. Numérotez les détails et décrivez chaque numéro ci-dessous.

Vue de face



Vue de dos

Vue de dos non dessinée dans cet exemple : empiècement 2 épaisseurs, pli creux 3 cm au milieu dos, bas arrondi.

Repère	Détail
1	Col avec pied de col, 2 épaisseurs, thermocollé
2	Patte de boutonnage 3 cm, 7 boutons 18L
3	Poche poitrine plaquée, à gauche portée
4	Empiècement dos 2 épaisseurs, pli creux au milieu dos
5	Coutures côtés et dessous de bras : couture anglaise
6	Patte capucin, 1 bouton 14L
7	Poignet 2 épaisseurs thermocollé, 1 bouton 14L
8	Bas arrondi, double rempli 6 mm, fentes côtés 5 cm

Nomenclature

Chaque composant de la pièce, une ligne par composant, avec la référence du fournisseur et la quantité consommée par pièce. L'usine chiffre et commande depuis cette feuille.

N°	Composant	Emplacement	Description	Composition	Poids / dimension	Fournisseur	Référence	Couleur	Qté par pièce	Unité	Commentaire
1	Tissu principal	Corps, manches, col, poignets, poche	Popeline, armure toile	100 % coton	110 g/m², 148 cm	Tisseur (exemple)	POP-110-W	Voir feuille coloris	1,65	m	Prélavé, retrait résiduel sous 2 %
2	Thermocollant	Col, pied de col, poignets, patte	Entoilage tissé thermocollant	100 % coton	60 g/m²	Fournisseur entoilage (exemple)	FUS-60	Blanc	0,25	m	Tester le collage sur le tissu avant la production
3	Bouton, devant	Patte de boutonnage, 7 positions	Bouton chemise 4 trous, 18L (11,5 mm)	Polyester, effet nacre	18L	Fournisseur fournitures (exemple)	BTN-18L	Voir feuille coloris	8	pcs	7 cousus, 1 de rechange en sachet
4	Bouton, petit	Poignets et pattes capucin	Bouton chemise 4 trous, 14L (9 mm)	Polyester, effet nacre	14L	Fournisseur fournitures (exemple)	BTN-14L	Voir feuille coloris	4	pcs	1 par poignet, 1 par patte
5	Fil à coudre	Toutes coutures et surpiqûres	Fil guipé, Tex 27 (n° 120)	100 % polyester	Tex 27	Fournisseur fil (exemple)	THR-120	Ton sur ton tissu	180	m	
6	Étiquette marque	Milieu dos encolure, sous l'empiècement	Tissée damassée, pliée aux extrémités	100 % polyester	50 x 15 mm	Fournisseur étiquettes (exemple)	LBL-MAIN	Fond écru, texte noir	1	pcs	
7	Étiquette taille	Sous l'étiquette marque	Tissée, pliée aux extrémités	100 % polyester	15 x 10 mm	Fournisseur étiquettes (exemple)	LBL-SIZE	Fond écru, texte noir	1	pcs	
8	Étiquette d'entretien et composition	Couture côté gauche, 10 cm au-dessus du bas, intérieur	Satin imprimé, en boucle	100 % polyester	30 x 60 mm	Fournisseur étiquettes (exemple)	LBL-CARE	Blanc, impression noire	1	pcs	Contenu sur la feuille étiquettes
9	Étiquette volante et lien	À travers l'étiquette marque	Carton 350 g/m², lien coton, épingle	Carton recyclé	50 x 90 mm	Imprimeur (exemple)	HT-01	Kraft, impression noire	1	pcs	
10	Sachet bouton de rechange	Fixé à l'étiquette d'entretien	Mini sachet zip	PE recyclé	40 x 60 mm	Fournisseur emballage (exemple)	BAG-SPARE	Transparent	1	pcs	Contient 1 bouton 18L
11	Sachet polybag	Pièce finie	Sachet auto-adhésif avec avertissement d'étouffement	LDPE recyclé	25 x 35 cm	Fournisseur emballage (exemple)	BAG-25	Transparent	1	pcs	Voir feuille emballage

Mesures, cm

Tous les points se mesurent à plat sur une surface lisse, pièce boutonnée, sauf mention contraire. La taille de base M est surlignée ; les autres tailles suivent le pas de gradation. La tolérance est l'écart admis sur la pièce finie, dans chaque sens.

Code	Point de mesure	Comment mesurer	Tolérance +/- (cm)	XS (cm)	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)	Pas de gradation (cm)
A	Largeur poitrine	2,5 cm sous l'emmanchure, bord à bord, à plat	1	46	48	50	52	54	2
B	Largeur taille	42 cm sous le point d'épaule, bord à bord	1	43	45	47	49	51	2
C	Largeur bas	Au bord du bas, bord à bord, fentes fermées	1	47	49	51	53	55	2
D	Longueur dos	Couture encolure milieu dos au bas	1	66	67	68	69	70	1
E	Longueur devant	Point haut d'épaule au bas, le long du devant	1	68	69	70	71	72	1
F	Carrure épaule	Couture d'épaule à couture d'épaule, sur l'empiècement	0,5	36	37	38	39	40	1
G	Carrure dos	10 cm sous l'encolure milieu dos, emmanchure à emmanchure	0,5	34	35	36	37	38	1
H	Longueur manche	Couture d'épaule au bord du poignet, le long du pli extérieur	1	58	59	60	61	62	1
I	Emmanchure, droite	Couture d'épaule au point sous le bras, en ligne droite	0,5	20,5	21,25	22	22,75	23,5	0,75
J	Largeur manche	2,5 cm sous le dessous de bras, bord à bord	0,5	15,5	16,25	17	17,75	18,5	0,75
K	Largeur poignet	Boutonné, à plat, bord à bord	0,3	10	10,5	11	11,5	12	0,5
L	Hauteur poignet	Couture au bord fini	0,2	6	6	6	6	6	0
M	Pointe de col	Longueur de la pointe, couture à la pointe	0,2	7	7	7	7	7	0
N	Hauteur pied de col	Au milieu dos	0,2	3	3	3	3	3	0
O	Tour de cou	Pied de col boutonné, du centre du bouton à l'extrémité de la boutonnière, intérieur	0,5	36	37	38	39	40	1
P	Largeur poche	Au bord supérieur	0,2	11	11	11	11	11	0
Q	Hauteur poche	Bord supérieur à la pointe	0,2	12	12	12	12	12	0
R	Largeur patte de boutonnage	Finie, bord extérieur à bord extérieur	0,1	3	3	3	3	3	0
S	Hauteur fente côté	Bord du bas au sommet de la fente	0,2	5	5	5	5	5	0

Mesures, pouces

Les mêmes points en pouces, arrondis au 1/8 de pouce (tolérances au 1/16). Ne gardez qu'UNE unité sur la version envoyée : une usine qui reçoit les deux mesure sur la mauvaise.

Code	Point de mesure	Comment mesurer	Tolérance +/- (in)	XS (in)	S (in)	M (in)	L (in)	XL (in)	Pas de gradation (in)
A	Largeur poitrine	2,5 cm sous l'emmanchure, bord à bord, à plat	0,375	18,125	18,875	19,625	20,5	21,25	0,75
B	Largeur taille	42 cm sous le point d'épaule, bord à bord	0,375	16,875	17,75	18,5	19,25	20,125	0,75
C	Largeur bas	Au bord du bas, bord à bord, fentes fermées	0,375	18,5	19,25	20,125	20,875	21,625	0,75
D	Longueur dos	Couture encolure milieu dos au bas	0,375	26	26,375	26,75	27,125	27,5	0,375
E	Longueur devant	Point haut d'épaule au bas, le long du devant	0,375	26,75	27,125	27,5	28	28,375	0,375
F	Carrure épaule	Couture d'épaule à couture d'épaule, sur l'empiècement	0,188	14,125	14,625	15	15,375	15,75	0,375
G	Carrure dos	10 cm sous l'encolure milieu dos, emmanchure à emmanchure	0,188	13,375	13,75	14,125	14,625	15	0,375
H	Longueur manche	Couture d'épaule au bord du poignet, le long du pli extérieur	0,375	22,875	23,25	23,625	24	24,375	0,375
I	Emmanchure, droite	Couture d'épaule au point sous le bras, en ligne droite	0,188	8,125	8,375	8,625	9	9,25	0,25
J	Largeur manche	2,5 cm sous le dessous de bras, bord à bord	0,188	6,125	6,375	6,75	7	7,25	0,25
K	Largeur poignet	Boutonné, à plat, bord à bord	0,125	3,875	4,125	4,375	4,5	4,75	0,25
L	Hauteur poignet	Couture au bord fini	0,063	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	0
M	Pointe de col	Longueur de la pointe, couture à la pointe	0,063	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0
N	Hauteur pied de col	Au milieu dos	0,063	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	0
O	Tour de cou	Pied de col boutonné, du centre du bouton à l'extrémité de la boutonnière, intérieur	0,188	14,125	14,625	15	15,375	15,75	0,375
P	Largeur poche	Au bord supérieur	0,063	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	0
Q	Hauteur poche	Bord supérieur à la pointe	0,063	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0
R	Largeur patte de boutonnage	Finie, bord extérieur à bord extérieur	0,063	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	0
S	Hauteur fente côté	Bord du bas au sommet de la fente	0,063	2	2	2	2	2	0

Montage et types de points

Comment la pièce est assemblée, opération par opération : la couture, le point, la densité, la valeur, le fil. Les classes de coutures suivent ISO 4916 ; les numéros de points suivent ISO 4915 et ASTM D6193 (301 point noué, 304 zigzag, 401 point de chaînette, 504 surjet 3 fils, 516 surjet de sécurité 5 fils, 602 point de recouvrement).

N°	Zone	Opération	Type de couture (ISO 4916)	Type de point (ISO 4915 / ASTM D6193)	Points par cm (SPI)	Valeur de couture	Fil	Commentaire
1	Col	Monter col et pied de col 2 épaisseurs, thermocollés, retourner, repasser, surpiquer au bord	Superposée, classe 1	Point noué 301	5,5 (14)	6 mm	Ton sur ton	Surpiqûre à 6 mm du bord, pointes nettes et symétriques
2	Patte de boutonnage	Plier la patte à 3 cm fini, thermocoller, surpiquer les deux bords	Bord fini, classe 6	Point noué 301	5 (12)	1,5 mm	Ton sur ton	Boutonnage à gauche portée (femme)
3	Boutonnieres	7 verticales sur la patte, 1 horizontale sur le pied de col		Boutonnière, zigzag 304			Ton sur ton	Fente 14 mm pour 18L, 11 mm pour 14L. Première boutonnière à 6 cm sous le pied de col, puis tous les 9 cm
4	Poche poitrine	Poche plaquée, ourlet haut 2,5 cm double rempli, repasser, surpiquer, bride aux deux coins hauts	Rabattue, classe 2	Point noué 301, bride 304	5 (12)	1,5 mm	Ton sur ton	Haut de poche à 20 cm du point d'épaule, bord intérieur à 6 cm du centre de patte
5	Empiècement et épaules	Empiècement 2 épaisseurs, coutures d'épaule enfermées, surpiquer les coutures d'empiècement	Superposée, classe 1	Point noué 301	5 (12)	1 cm	Ton sur ton	Pli creux 3 cm au milieu dos, repassé, pris dans la couture d'empiècement
6	Côtés et dessous de bras	Couture anglaise, 6 mm fini, d'une traite du bas au poignet	Superposée, classe 1, fermée	Point noué 301	5 (12)	1,2 cm au total	Ton sur ton	Aucun bord brut à l'intérieur
7	Montage manche	Manche montée à plat avant la couture côté, couture anglaise	Superposée, classe 1, fermée	Point noué 301	5 (12)	1,2 cm au total	Ton sur ton	Embu 1 cm en tête de manche, sans fronces
8	Patte capucin	Patte capucin 2,5 cm x 14 cm, surpiquée, 1 boutonnière	Bordée, classe 3	Point noué 301	5 (12)	1,5 mm	Ton sur ton	Patte sur la moitié dos de la manche
9	Poignet	Poignet 2 épaisseurs thermocollé, 6 cm, monter, surpiquer à 6 mm, 1 boutonnière, 1 bouton	Superposée, classe 1	Point noué 301	5,5 (14)	1 cm	Ton sur ton	Deux plis 1,5 cm en bas de manche, vers la patte
10	Bas	Bas arrondi, double rempli 6 mm, fentes côtés 5 cm avec parementure 1 cm	Bord fini, classe 6	Point noué 301	5 (12)	6 mm	Ton sur ton	Bride au sommet de chaque fente
11	Étiquettes	Étiquettes marque et taille prises dans la couture d'empiècement au milieu dos ; étiquette d'entretien dans la couture côté gauche		Point noué 301	5 (12)		Ton sur ton étiquette	Positions sur la feuille étiquettes
12	Finition	Couper les fils, repasser, boutonner, plier selon la feuille emballage						Aucun fil libre de plus de 3 mm

Coloris

Une colonne par coloris, une ligne par composant coloré. Une référence textile dans chaque case, et une note quand un coloris change une matière.

Composant	N° nomenclature	CW1 Blanc	CW2 Ciel	Commentaire
Tissu principal	1	Pantone 11-0601 TCX Bright White	Pantone 14-4318 TCX Sky Blue	Lab dip à approuver avant la production
Boutons 18L et 14L	3, 4	Blanc effet nacre	Ton sur ton, effet nacre	
Fil à coudre	5	Ton sur ton	Ton sur ton	
Étiquettes marque et taille	6, 7	Fond écru, texte noir	Fond écru, texte noir	Identique dans tous les coloris
Étiquette d'entretien	8	Blanc	Blanc	
Étiquette volante	9	Kraft	Kraft	

Étiquettes et fournitures

Chaque étiquette à sa dimension, sa position mesurée depuis une couture ou un bord, le contenu d'entretien, et sa fixation.

Élément	Type	Emplacement (mesuré depuis un point fixe)	Dimension	Contenu / visuel	Fixation	Référence	Commentaire
Étiquette marque	Tissée, pliée	Milieu dos, bord haut dans la couture d'empiècement, centrée sur le milieu dos	50 x 15 mm	Logotype de la marque, fichier LBL-MAIN-v2	Prise dans la couture, extrémités cousues	LBL-MAIN	
Étiquette taille	Tissée, pliée	Centrée juste sous l'étiquette marque	15 x 10 mm	Lettre de taille, noir	Cousue avec l'étiquette marque	LBL-SIZE	
Entretien et composition	Satin imprimé, boucle	Couture côté gauche intérieur, bord bas à 10 cm au-dessus du bas	30 x 60 mm	Face 1 : 100 % coton, Fabriqué en (pays). Face 2 : lavage 30 normal, pas de blanchiment, séchage tambour doux, repassage moyen, pas de nettoyage à sec (symboles ISO 3758)	Pliée, prise dans la couture côté	LBL-CARE	Composition dans les langues de chaque marché (règlement UE 1007/2011)
Étiquette volante	Carton, lien, épingle	À travers l'étiquette marque, coin supérieur gauche portée	50 x 90 mm	Logo au recto ; référence, coloris, taille et code-barres au verso	Épingle de sûreté	HT-01	Étiquette prix posée par la marque, pas par l'usine
Bouton de rechange	Mini sachet	Épinglé à l'étiquette d'entretien	40 x 60 mm	1 bouton 18L	Épingle de sûreté	BAG-SPARE	

Emballage

Comment la pièce finie est pliée, ensachée et mise en carton, et ce que le carton indique. Sans cette page, la marchandise arrive comme c'était le moins cher.

Élément	Spécification	Commentaire
Pliage	Pliage chemise, boutonnée, col relevé, manches pliées dans le dos, fini 25 x 35 cm	Sans baleine de col, sans pinces, sans papier de soie
Sachet	LDPE recyclé 25 x 35 cm, auto-adhésif, avertissement d'étouffement imprimé	Une pièce par sachet
Étiquette sachet	Référence, coloris, taille, code-barres, en bas à droite du sachet	
Carton	Ondulé 5 plis, 60 x 40 x 30 cm, 12 kg brut maximum	Un coloris et une taille par carton
Marquage carton	Référence, coloris, taille, quantité, carton n sur N, poids brut et net, bon de commande	Deux faces adjacentes
Assortiment	Taille unique par carton ; ratio selon le bon de commande	

Journal des révisions

Chaque changement après la première édition, avec sa date et son approbateur. Le numéro de version de la couverture doit correspondre à la dernière ligne.

Version	Date	Par	Feuille modifiée	Changement	Approuvé par
1.0	2026-10-19	Équipe design	Toutes	Première édition, envoyée pour le proto 1	Chef de produit