

Couverture et informations modèle

La première page : quelle pièce, quelle version, qui appeler.

Champ	Valeur
Marque	
Nom du modèle	
Référence modèle	
Saison	
Catégorie	
Tombé	
Gamme de tailles	
Tissu principal	
Coloris	
Taille d'échantillon	
Version	1.0
Date de cette version	
Statut	
Rédigé par	
Contact usine	
Notes	

Comment utiliser ce modèle

- Une feuille par rubrique, dans l'ordre où l'usine les lit. Remplissez la couverture, puis les vues à plat, puis tout ce à quoi les vues renvoient.
- Les mesures se prennent à plat sauf mention contraire. Chaque point de mesure a sa tolérance ; une mesure sans tolérance ne peut pas être refusée.
- Les couleurs par référence textile (Pantone TCX ou lab dip), jamais par le seul nom. Le tissu par composition et poids en g/m².
- N'écrasez jamais une version à partir de laquelle l'usine a échantillonné : incrémentez la version et consignez le changement.

Vues à plat

Devant et dos en dessin au trait proportionné, chaque couture, fermeture, poche et surpiqûre dessinée. Numérotez les détails et décrivez chaque numéro ci-dessous.

Vue de face

Placez le dessin à plat ici

Vue de dos

Placez le dessin à plat ici

Repère	Détail
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Nomenclature

Chaque composant de la pièce, une ligne par composant, avec la référence du fournisseur et la quantité consommée par pièce. L'usine chiffre et commande depuis cette feuille.

N°	Composant	Emplacement	Description	Composition	Poids / dimension	Fournisseur	Référence	Couleur	Qté par pièce	Unité	Commentaire
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

Mesures, cm

Tous les points se mesurent à plat sur une surface lisse, pièce boutonnée, sauf mention contraire. La taille de base M est surlignée ; les autres tailles suivent le pas de gradation. La tolérance est l'écart admis sur la pièce finie, dans chaque sens.

Code	Point de mesure	Comment mesurer	Tolérance +/- (cm)	XS (cm)	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)	Pas de gradation (cm)
A	Largeur poitrine	2,5 cm sous l'emmanchure, bord à bord							
B	Largeur taille	Au plus étroit, ou à une distance donnée du point d'épaule							
C	Largeur bas	Au bord du bas, bord à bord							
D	Longueur dos	Encolure milieu dos au bas							
E	Longueur devant	Point haut d'épaule au bas							
F	Carrure épaule	Couture à couture, dans le dos							
G	Carrure dos	10 cm sous l'encolure dos, emmanchure à emmanchure							
H	Longueur manche	Couture d'épaule au bord du poignet							
I	Emmanchure	Droite ou courbe : à préciser							
J	Largeur manche	2,5 cm sous le dessous de bras							
K	Poignet / ouverture manche	Bord à bord, à plat							
L	Largeur encolure	Couture à couture, intérieur							
M	Profondeur encolure devant	Point d'épaule à la couture encolure milieu devant							
N	Hauteur ceinture	Bas : couture au bord fini							
O	Taille, détendue	Bas : bord supérieur, bord à bord							
P	Bassin	Bas : à une distance donnée sous la ceinture							
Q	Montant devant	Couture entrejambe au haut de ceinture, devant							
R	Montant dos	Couture entrejambe au haut de ceinture, dos							
S	Entrejambe	Couture entrejambe au bas, le long de l'intérieur de jambe							
T	Cuisse	2,5 cm sous l'entrejambe, bord à bord							
U	Genou	À une distance donnée sous l'entrejambe							
V	Ouverture bas de jambe	Au bord du bas, bord à bord							

Mesures, pouces

Les mêmes points en pouces, arrondis au 1/8 de pouce (tolérances au 1/16). Ne gardez qu'UNE unité sur la version envoyée : une usine qui reçoit les deux mesure sur la mauvaise.

Code	Point de mesure	Comment mesurer	Tolérance +/- (in)	XS (in)	S (in)	M (in)	L (in)	XL (in)	Pas de gradation (in)
A	Largeur poitrine	2,5 cm sous l'emmanchure, bord à bord							
B	Largeur taille	Au plus étroit, ou à une distance donnée du point d'épaule							
C	Largeur bas	Au bord du bas, bord à bord							
D	Longueur dos	Encolure milieu dos au bas							
E	Longueur devant	Point haut d'épaule au bas							
F	Carrure épaule	Couture à couture, dans le dos							
G	Carrure dos	10 cm sous l'encolure dos, emmanchure à emmanchure							
H	Longueur manche	Couture d'épaule au bord du poignet							
I	Emmanchure	Droite ou courbe : à préciser							
J	Largeur manche	2,5 cm sous le dessous de bras							
K	Poignet / ouverture manche	Bord à bord, à plat							
L	Largeur encolure	Couture à couture, intérieur							
M	Profondeur encolure devant	Point d'épaule à la couture encolure milieu devant							
N	Hauteur ceinture	Bas : couture au bord fini							
O	Taille, détendue	Bas : bord supérieur, bord à bord							
P	Bassin	Bas : à une distance donnée sous la ceinture							
Q	Montant devant	Couture entrejambe au haut de ceinture, devant							
R	Montant dos	Couture entrejambe au haut de ceinture, dos							
S	Entrejambe	Couture entrejambe au bas, le long de l'intérieur de jambe							
T	Cuisse	2,5 cm sous l'entrejambe, bord à bord							
U	Genou	À une distance donnée sous l'entrejambe							
V	Ouverture bas de jambe	Au bord du bas, bord à bord							

Montage et types de points

Comment la pièce est assemblée, opération par opération : la couture, le point, la densité, la valeur, le fil. Les classes de coutures suivent ISO 4916 ; les numéros de points suivent ISO 4915 et ASTM D6193 (301 point noué, 304 zigzag, 401 point de chaînette, 504 surjet 3 fils, 516 surjet de sécurité 5 fils, 602 point de recouvrement).

N°	Zone	Opération	Type de couture (ISO 4916)	Type de point (ISO 4915 / ASTM D6193)	Points par cm (SPI)	Valeur de couture	Fil	Commentaire
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Coloris

Une colonne par coloris, une ligne par composant coloré. Une référence textile dans chaque case, et une note quand un coloris change une matière.

Composant	N° nomenclature	CW1	CW2	CW3	Commentaire
Tissu principal					
Tissu contrasté					
Doublure					
Fil à coudre					
Fil de surpiqûre					
Boutons					
Fermeture à glissière					
Étiquette marque					
Étiquette d'entretien					
Étiquette volante					

Étiquettes et fournitures

Chaque étiquette à sa dimension, sa position mesurée depuis une couture ou un bord, le contenu d'entretien, et sa fixation.

Élément	Type	Emplacement (mesuré depuis un point fixe)	Dimension	Contenu / visuel	Fixation	Référence	Commentaire
Étiquette marque							
Étiquette taille							
Entretien et composition							
Étiquette d'origine							
Étiquette volante							
Logo imprimé ou brodé							

Emballage

Comment la pièce finie est pliée, ensachée et mise en carton, et ce que le carton indique. Sans cette page, la marchandise arrive comme c'était le moins cher.

Élément	Spécification	Commentaire
Pliage		
Cintre		
Sachet		
Étiquette sachet		
Carton		
Marquage carton		
Assortiment		

Journal des révisions

Chaque changement après la première édition, avec sa date et son approbateur. Le numéro de version de la couverture doit correspondre à la dernière ligne.

Version	Date	Par	Feuille modifiée	Changement	Approuvé par
1.0			Toutes	Première édition	